

Przepływomierz DYNAVAL

Przepływomierz mechaniczny na niskie ciśnienie, do montażu na reduktorze lub rurociągu. Wykonany ze stopów lekkich i miedzi.



Rodzaj gazu:

Niekorozyjne gazy czyste i mieszanki gazowe.

Zastosowanie:

Przepływomierze DYNAVAL stanowią końcowy element sieci dystrybucji. Pozwalają na ocenę przepływu gazu stosowanego na instalacji.

Specyfikacja:

| Typ | Gaz | Przepływ nominalny | Numer katalogowy |
|---------|-----------------|--------------------|------------------|
| DYNAVAL | azot | 0,5 - 5 l/min. | 15947 |
| | azot | 1 - 15 l/min. | 15948 |
| | azot | 5 - 50 l/min. | 15949 |
| | azot | 15 - 150 l/min. | 15950 |
| | argon | 0,5 - 5 l/min. | 15951 |
| | argon | 1 - 15 l/min. | 15952 |
| | argon | 5 - 50 l/min. | 15953 |
| | dwutlenek węgla | 0,5 - 4 l/min. | 15954 |
| | dwutlenek węgla | 5 - 50 l/min. | 15955 |
| | hel | 1 - 15 l/min. | 15956 |
| | hel | 3 - 40 l/min. | 15957 |
| | wodór | 2 - 20 l/min. | 15959 |
| | wodór | 4 - 60 l/min. | 15960 |
| | wodór | 20 - 200 l/min. | 15961 |
| | tlen | 0,5 - 5 l/min. | 15962 |
| | tlen | 1 - 15 l/min. | 15963 |
| | tlen | 5 - 50 l/min. | 15964 |
| | powietrze | 0,5 - 5 l/min. | 15966 |
| | powietrze | 1 - 15 l/min. | 15967 |

Stałe ciśnienie na wejściu
 Zmienne ciśnienie na wyjściu
 Max ciśnienie robocze
 Zakres temperatur roboczych
 Dokładność odczytu przepływu

3,5 bar
 0 bar do 3 bar
 4 bar
 -20°C do +50°C
 ± 10% zakresu

Waga 0,4 kg
 Wymiary 75 x 97 x 100 mm

Przyłącza:

wejście gwint zewnętrzny G 3/8"
 wyjście wąż Ø wew. 4-6 mm

Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 32 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / rodzaju gazu