

Reduktor NH3.S

Jednostopniowy reduktor butlowy lub liniowy (sieciowy) o konstrukcji mieszkowej, wykonany ze stali nierdzewnej, gwarantujący zachowanie parametrów jakościowych zasilanego gazu.



Rodzaj gazu:

Reduktor specjalnie dedykowany do amoniaku.

NH3.S 20-4-26 B: reduktor do montażu na butli.

NH3.S 20-4-26 C: reduktor do montażu na linii rurociągu.

Zastosowanie:

W laboratoriach, jednostkach badawczych oraz przemysłowych.

Specyfikacja:

Typ	Max ciśnienie pracy na wejściu (dla 15°C)	Regulacja ciśnienia na wyjściu	Przepływ nominalny dla azotu	Numer katalogowy
	[bar]	[bar]	[Nm ³ /h]	
NH3.S 20-4-26 B	20	1 do 4	26	17750
NH3.S 20-4-26 C	20	1 do 4	26	18145

Dane techniczne:

Obudowa	aluminium	Waga	1 kg
Gniazdo	stal nierdzewna 316		
Zawór	stal nierdzewna 316		
Mieszek	stal nierdzewna 316		
Manometr	stal nierdzewna 316		
Filtr	stal nierdzewna 316		
Uszczelnienia	EPDM		

Przyłącza:

NH3.S 20-4-26 B	wejście: C/B4 wyjście: gwint wewnętrzny G 1/4"
NH3.S 20-4-26 C	wejście: gwint wewnętrzny G 1/4" wyjście: gwint wewnętrzny G 1/4"

Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 32 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / średnicy rurociągu / rodzaju gazu